Taro 2001

HUILE USINAGE TARAUDAGE PERCAGE EXTREME PRESSION

PROPRIETES

Taro 2001 contient des huiles minérales sévèrement raffinées associées à des additifs d'onctuosité et extrême pression chlorés et soufrés, qualité exceptionnelle.
Taro 2001 a un pouvoir mouillant élevé.
Taro 2001 augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages.
Propulseur ininflammable.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques de la matière active :
- Point de congélation : - 10°C
- Viscosité à 40°C : env. 69 cst
- Couleur : marron
- Test lame de cuivre : 3 (ASTM D 1838)
- Aspect : liquide
- Odeur : huile

UTILISATIONS

Taro 2001 est un lubrifiant réducteur de frictions, pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires.
Taro 2001 facilite le glissement du métal et élimine les risques d'échauffement, d'arrachement et les rayures sur l'outillage garce à son fort dopage.
Taro 2001 est recommandé pour tous les travaux de :

TARAUDAGE, FILETAGE, PERCAGE, EMBOUTISSAGE, DECOUPAGE, PROFILAGE.

UTILISATEURS

Taro 2001 est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi.
Tenir l'aérosol verticalement.
Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter.
Pulvériser à environ 20 cm, sans excès.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

(Sans symbole flamme). Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.